

Alambrados Gerdau



Delimite seus espaços com leveza, durabilidade e segurança.

ALGUMAS DAS APLICAÇÕES DE ALAMBRADOS GERDAU

Comércio



Indústria



Condomínio



Residência



USE A VERSATILIDADE DOS ALAMBRADOS GERDAU NOS SEUS PROJETOS

Os alambrados Gerdau preservam o visual e colocam mais leveza na área a ser delimitada, sem dispensar a segurança e a durabilidade. Versáteis, são ideais para aplicação em residências, condomínios, rodovias, indústrias, shopping centers, escolas, áreas de segurança e estacionamentos.



CERQUE-SE DE VANTAGENS:

- Facilmente integrados a qualquer projeto arquitetônico.
- Ótimo aspecto visual e adaptáveis a todos os tipos de mourão.
- Maior resistência à depredação.
- Opções de altura e de malha para atender adequadamente seu projeto.
- Maior durabilidade do que as telas comuns: são fabricados com arames com tripla camada de galvanização.
- Muito mais economia: dispensam o uso de fios tensores e permitem maior espaçamento entre os mourões.

DIMENSÕES ADEQUADAS À SUA NECESSIDADE

Temos opções de alamedados sem fios de reforço e sem franjas para aplicações convencionais ou em painéis.

Franjas, como item de segurança, estão disponíveis em apenas um dos lados da tela. Se preferir não usá-las poderá inverter o rolo no momento da aplicação.

Fio de reforço na parte superior e inferior. Amplia a rigidez e valoriza a estética do projeto.

**Camada Pesada de Galvanização.
Garantia de maior proteção contra corrosão.**

Especificações técnicas:

Diâmetro dos fios (mm)	Dimensões (m)		Área (m ²)	Espaçamento entre os fios (mm)		Peso kg/rolo	
	Altura	Comprimento		Long.	Transv.	sem franja	sem franja
2,5	1,0	25,0	15 x 3	27,9	-		
			10 x 3	30,8	-		
			15 x 3	33,7	-		
			10 x 3	36,6	-		
			15 x 3	41,4	-		
			10 x 3	45,3	-		
2,7	1,0	25,0	15 x 3	32,6	-		
			10 x 3	36,0	34,8		
			15 x 3	39,3	37,1		
			10 x 3	42,7	41,6		
			15 x 3	48,3	46,1		
			10 x 3	52,8	51,7		
3,0	1,0	25,0	15 x 3	57,3	55,1		
			10 x 3	62,9	61,8		
			15 x 3	62,9	-		
			10 x 3	69,7	68,5		
			15 x 3	59,7	-		
			10 x 3	65,3	-		
3,4	1,0	25,0	15 x 3	70,8	68,1		
			10 x 3	77,8	-		
			15 x 3	77,8	-		
3,4	1,0	25,0	10 x 3	86,1	-		
			15 x 3	106,0	-		

Opção: rolo com fios de reforço dos dois lados e sem franjas sob consulta.

VEJA COMO É SIMPLES MONTAR SEUS ALAMBRADOS GERDAU.

Ferramentas necessárias:



Use uma catraca semelhante a esta para puxar o alinhador.




O alinhador é uma peça galvanizada feita em chapa dobrada nº 13, com aberturas em forma de dentes para encaixar o arame transversal do alambrado. Fecho à 3 hastes de ferro chato de 7/8" e 1/8", com formato triangular, possui uma argola em um dos vértices para fixação do gancho da catraca.

Montagem:



1 Abra buracos com 55 cm de profundidade. Coloque os mourões a uma profundidade de 50 cm em cada buraco, acertando a altura correta antes de iniciar a concretagem.



2 Aprime os mourões com o auxílio de um "nível de bolha" durante a concretagem da vala. A distância entre um mourão e outro deve ser de 3 m.



3 Fixe a tela no primeiro mourão esticador com arame galvanizado BWG 14. Coloque um conjunto esticador a cada 25 m ou 30 m aproximadamente.



4 Estenda a tela e proceda ao seu alinhamento. Para isso, prenda a catraca no mourão esticador e posicione o alinhador corretamente por toda a altura do alambrado.



5 Garanta que o fio vertical da tela encaixe uniformemente por todo o alinhador.



6 Ação a catraca pausadamente, puxando o alinhador até que a tela fique perfeitamente posicionada.



7 Mantendo a tela alinhada, fixe-a nos mourões fazendo amarras a cada 50 cm com arame galvanizado BWG 14. Repita o processo para cada novo rulo de tela.



8 Para emendar o alambrado, sobreponha pelo menos uma malha, fazendo uma costura com as próprias tranças, se possível atrás de um mourão.

Opte pelo melhor cercamento urbano. Escolha Alambrados Gerdau.



www.gerdau.com.br

SÃO PAULO
TEL (11) 3874 4186
FAX (11) 3874 4362

RIO DE JANEIRO
TEL (21) 2414 6616
FAX (21) 2414 6269

PORTO ALEGRE
TEL (51) 3323 2939
FAX (51) 3323 5288

RECIFE
TEL (81) 3452 7634
FAX (81) 3452 7635

GOIÂNIA
TEL (62) 4005 6031
FAX (62) 4005 6001

SALVADOR
TEL (71) 301 1338
FAX (71) 301 1158

CURITIBA
TEL (41) 641 3606
FAX (41) 641 3615

gpa@gerdau.com.br